

# Robu / JS PUMP Pompwijzer - GS & GST.

Selecteer het juiste type voor uw toepassing.

www.robupompen.nl



grinder	specificaties	MODEL	KG	H X W X L mm	P1	P2	LM/HM KW	PERS.	AMP.	CODE	PRIJS
---------	---------------	-------	----	--------------	----	----	----------	-------	------	------	-------

type GS & GST



110, 230 & 400Volt

**Geschikt voor...**

- schoon water
- vuil water
- fecalien
- drukriool

## Kenmerken:

Type GS & GST vergruizende (grinder) vuil water pompelpompen met Tungsten Carbide messen en snij-ringen maken 28000 snijbewegingen per minuut en zijn zeer geschikt voor gebruik in drukriool of verpompen van fecalien.

## Asafdichting:

Dubbele siliciumcarbide seal in aparte oliekamer.

## Opstarten:

Voorzien van seperate start- en loopwikkeling waardoor de pomp tot 3 x krachtiger zal opstarten dan een 'reguliere pomp'

Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en uitgevoerd met een thermische motorbeveiliging.

## Optie voor vaste opstelling:

voetbochtkoppeling losse aansluit/ controlekast met niveauregeling

- slijtvast,
- complete range
- duurzame constructie
- 99% recyclebaar
- onderhoudsvriendelijk

## Professionele pompen

JS PUMP levert sinds 1974, wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties

## 110 & 230Volt modellen:

GS-1200 M	230V	32,6	510 X 170 X 310	1,80	1,20	120/20	1,20	1,25"	9,90	020-702
GS-1200 A	230V	32,6	510 X 170 X 310	1,80	1,20	120/20	1,20	1,25"	6,80	020-702A
GS-1500 M	230V	36,2	565 X 180 X 315	2,20	1,50	150/25	1,50	1,25"	12,0	020-707
GS-1500 A	230V	36,2	565 X 180 X 315	2,20	1,50	150/25	1,50	1,25"	12,0	020-707A

## 400 Volt modellen:

GST-12 1,25"	400V	30,0	460 X 170 X 310	1,20	0,75	120/20	0,75	2"	1,80	020-712
GST-15 1,25"	400V	33,8	490 X 180 X 315	2,20	1,50	150/25	1,50	3"	3,20	020-715
GST-22 2"	400V	48,8	550 X 235 X 370	3,50	2,20	320/26	2,20	3"	4,60	020-720
GST-37 2"	400V	53,0	560 X 235 X 370	5,00	3,70	320/36	3,70	4"	7,90	020-737

## De GS riool grinder pompen kunnen ook worden geleverd in een compleet afvalwaterstation.

Uitvoeringen zijn mogelijk met enkele of dubbele pompunit met cascaderregeling, kleppen en vlotters. Ook losse voetbochtkoppelingen leverbaar voor vaste opstelling. Informeer naar de mogelijkheden.



Foto boven: Afvalwaterstation voor dubbele pompunit.

## Begrippenlijst.

(M)AN = Manueel, handmatig  
 AUTO = (Automaat) met MAC3 balvlotter



REV. 710 .01

\* Bruto adviesverkooprijzen af fabriek en excl. verzendkosten en BTW.