


Robu / JS PUMP Pompwijzer - JS-SK & JST-SK.

Selecteer het juiste type voor uw toepassing.

www.robupompen.nl



versnijder	specificaties	MODEL	KG	H X W X L mm	P1	P2	LM/HM KW	PERS.	AMP.	CODE	PRIJS	
type JS-SK & JST-SK 	Kenmerken: Type JS-SK & JST-SK versnijdende vuil water pomp met enkelkanaalswaaier kunnen vloeistoffen met vaste bestanddelen versnijden. Asafdichting: Dubbele siliciumcarbide seal in aparte oliekamer. Snijpunt waaier van gietijzer en Tungstencarbide Opstarten: Voorzien van separate start- en loopwikkeling waardoor de pomp tot 3 x krachtiger zal opstarten dan een 'reguliere pomp' Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en uitgevoerd met een thermische motorbeveiliging.	110 & 230Volt modellen:										
		JS-750 SK M 230V 29,4 530 X 190 X 310 1,20 0,75 400/14 0,75 2" 6,80 012-757 JS-750 SK A 230V 29,4 530 X 190 X 310 1,20 0,75 400/14 0,75 2" 6,80 012-757A JS-1500 SK M 230V 36,4 580 X 240 X 360 2,20 1,50 800/16 1,50 3" 12,0 011-776 JS-1500 SK A 230V 36,4 580 X 240 X 360 2,20 1,50 800/16 1,50 3" 12,0 011-776 A										
		400 Volt modellen:										
		JST-08 SK 2" 400V 27,8 465 X 195 X 315 1,20 0,75 400/14 0,75 2" 1,80 012-780 JST-15 SK 3" 400V 37,6 515 X 240 X 375 2,20 1,50 800/17 1,50 3" 3,20 012-782 JST-22 SK 3" 400V 49,8 565 X 240 X 405 3,50 2,20 1000/20 2,20 3" 4,60 012-784 JST-37 SK 4" 400V 55,0 610 X 250 X 405 5,00 3,70 1200/25 3,70 4" 7,90 012-786 JST-55 SK 4" 400V 76,0 730 X 420 X 740 7,50 5,50 1800/19 5,50 4" 11,50 012-790 JST-75 SK 4" 400V 86,0 750 X 420 X 740 12,00 7,50 2200/22 7,50 4" 15,20 012-796										
Geschikt voor... <ul style="list-style-type: none"> • schoon water • vuil water • mest/stro • fecalien 		* Doorlaat vaste delen per model <ul style="list-style-type: none"> • JS-750 SK - 21mm vaste delen doorlaat • JS-1500 SK - 44mm vaste delen doorlaat • JST-08 SK - 21mm vaste delen doorlaat • JST-15 SK - 44mm vaste delen doorlaat • JST-22 SK - 44mm vaste delen doorlaat • JST-37 SK - 35mm vaste delen doorlaat • JST-55 SK - 55mm vaste delen doorlaat • JST-75 SK - 55mm vaste delen doorlaat 										
Optie voor vaste opstelling: voetbocht koppeling losse aansluit/ controlekast met niveauregeling		<ul style="list-style-type: none"> • slijtvast, • complete range • duurzame constructie • 99% recyclebaar • onderhoudsvriendelijk 										
Professionele pompen JS PUMP levert sinds 1974, wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties		Begrippenlijst. (M)AN = Manueel, handmatig AUTO = (Automaat) met MAC3 balvlotter										



ISO 9001

REV. 710 .01

* Bruto adviesverkooprijzen af fabriek en excl. verzendkosten en BTW.